

VIDEO TRACKING FOR WIRELESS CONFERENCE



ระบบกล้องติดตามสำหรับชุดประชุมแบบไร้สาย

เครื่องควบคุมกล้อง (Camera Tracking Controller)



HT-3288S

เครื่องควบคุมกล้องแบบ Tracking ระบบการประชุมติดตามอัตโนมัติของกล้องวิดีโอ ฟังก์ชันของเครื่องควบคุมกล้อง

1. การเลือกสลับช่องวิดีโอเป็นแบบเมทริกซ์ (4x4) 4 อินพุต 4 เอาต์พุต
2. ควบคุมการติดตามอัตโนมัติของกล้องวิดีโอ 256 จุด
3. รองรับโปรโตคอล Pelco-D และ VISCA (Pelco-D, Baud Rate: 9600, VISCA, Baud Rate: 9600)
4. สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น คอมพิวเตอร์ได้ โดยใช้อินเทอร์เฟซ RS232
5. กล้องจะหมุนไปยังตำแหน่งของผู้เปิดใช้ไมค์คนสุดท้ายและหากผู้ใช้คนสุดท้ายปิดไมค์ กล้องจะหมุนกลับไปยังตำแหน่งของผู้ที่ใช้ไมค์ล่าสุดที่ยังเปิดอยู่ และหากผู้เข้าร่วมประชุมปิดไมค์ทั้งหมด กล้องจะหมุนไปยังตำแหน่งสแตนด์บายเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
6. การตั้งค่าตำแหน่งกล้องล่วงหน้า สามารถทำได้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อระบบ (ตัวอย่าง)

